

# Duco® Blue Sticky Back

Tessuto gommato adesivo adatto per la stampa degli inchiostri convenzionali e UV

## Per stampa di moduli continui

### Caratteristiche

- Duco® Blue Sticky Back è stato sviluppato per la stampa di moduli continui.
- La sua elevata adesività permette un utilizzo per ripetuti giri con una semplice e veloce preparazione. La superficie adesiva dà un' elevata stabilità e anche una facilità di rimozione del tessuto gommato senza rischi di strappo e senza lasciare depositi di adesivo sul cilindro.
- L'elevata tecnologia di rettifica permette una stampa di ottima qualità, puntino secco, fondi pieni e controllo sui mezzi toni.
- Essendo dei pionieri nella conoscenza delle strutture comprimibili che utilizzano la tecnologia micro-sfera, lo strato comprimibile innovativo utilizzato all'interno dei tessuti gommati Duco, garantisce una maggiore durata dello stesso, pur offrendo una maggiore resistenza alle forti compressioni ed evita anche il rigonfiamento per umidità.

### Vantaggi di Duco® Blue Sticky Back

- Tessuto gommato molto stabile.
- Riproduzione di alta qualità del punto, dei fondi e dei mezzi toni.

# Duco® Blue Sticky Back

Caratteristiche	Benefici
• Superficie rettificata.	• Permette una riproduzione nitida del punto, dei fondi e delle mezze tinte.
• Alta stabilità della carcassa.	• Fornisce maggiore durata e robustezza.
• Spessore dello strato comprimibile.	• Assicura un eccellente recupero dello spessore e un'alta resistenza all'ingresso di solventi e umidità.
• Tessuto compatto a bassa elasticità.	• Fornisce una maggiore stabilità e senza strappi.
• Strato adesivo acrilico.	• Maggiore stabilità, riduce al minimo i residui di adesivo sul cilindro di stampa.
• Rilascio della carta.	• Fornisce maggiore rigidità al tessuto gommato quando viene montato.

<b>Colore</b>	Blue
<b>Superficie di stampa</b>	Resiste ai solventi
<b>Finitura del top</b>	Rettificata – Ra 0.7µm Typical
<b>Spessore</b>	1.05mm (0849) 1.00mm (0848) 0.95mm (0847)
<b>Durezza</b>	75°
<b>Comprimibilità</b>	0.07mm @ 1060 kPa Typical
<b>Adhesive Loop Tack</b>	25 N/25mm <sup>2</sup>
<b>Adhesive Shear Strength</b>	30 N/cm <sup>2</sup>
<b>Compatibilità con inchiostri</b>	Tutti gli inchiostri convenzionali e vari sistemi di stampa inchiostri UV

## Più prodotti. Qualità del servizio. Grandi successi.

Il gruppo Flint, attraverso la Divisione Print Media, vi offre una combinazione unica e formidabile di prodotti, servizi ed esperienza; avrete così accesso alla più ampia gamma di articoli per l'industria da stampa.

**Vernici e inchiostri. Prodotti chimici da stampa. Tessuti gommati. Sleeves. Prodotti di consumo.**

Affidatevi a noi per la nostra costante qualità, la nostra affidabilità e la nostra attenzione verso i clienti. Il nostro scopo è di facilitare la realizzazione dei vostri obiettivi. Grazie all'utilizzo dei prodotti Flint nelle vostre industrie, potrete gestire il vostro business con fiducia e tranquillità.

**Per ulteriori informazioni ci potete contattare al seguente indirizzo.**

Questo documento tecnico ha lo scopo di informare e consigliare i nostri clienti. Tuttavia i dati e le informazioni contenute in esso possono essere diversi dai risultati ottenibili praticamente in funzione dell'intervento di variabili al di fuori del nostro controllo. Per questo motivo le informazioni contenute in questo documento non possono dare origine a reclami legali.

**Print Media Europe**  
Balgray Street,  
Dundee, DD3 8HN,  
Scotland, UK.

**T +44 (0)1382 422200**  
**F +44 (0)1382 819051**  
**printmedia.eu@flintgrp.com**  
**www.flintgrp.com**

I nomi dei prodotti contrassegnati con ® sono marchi registrati Flint Group Incorporated