
Informazioni tecniche

Additivi di bagnatura

Offset a foglio

Hydrofast® ARH 330

Applicazione	<ul style="list-style-type: none">• Per tutti i tipi di macchine da stampa e di sistemi di bagnatura• Per acque con contenuto in bicarbonati > 250 mg/l
Proprietà	<ul style="list-style-type: none">• Utilizzabile su lastre tradizionali e CtP• Permette la stampa con alcol da 4-8 %.• I tensioattivi contenuti permettono rapide ripartenze rendendo inutile la gommatura delle lastre.• I surfatanti contenuti permettono un rapido raggiungimento dell'equilibrio acqua/inchiostro.• Riduce i residui di sali di calcio sui rulli inchiostrotori
Dosaggio	3 - 4 %
pH	4,8 – 5,3 a seconda della qualità dell'acqua e della percentuale utilizzata <ul style="list-style-type: none">• Preparando la soluzione di bagnatura aggiungere dapprima l'additivo all'acqua e, quindi, se necessario, l'alcol, per evitare eventuali fenomeni di incompatibilità.
IPA	4- 8 Vol%
Confezione	• VT13-013D-01J1 25 Kg

12-10-2005

Questa scheda tecnica ha lo scopo di informare e consigliare i nostri clienti. Tuttavia i dati e le informazioni contenuti in essa possono essere diversi dai risultati ottenibili praticamente in funzione dell'intervento di variabili al di fuori del nostro controllo. Per questo motivo le informazioni contenute in questa scheda non possono dare origine a reclami legali.

I nomi dei prodotti contrassegnati con ® sono marchi registrati BASF Drucksysteme GmbH.

BASF Vernici e Inchiostri Spa
Via Milano 264
I-20021 Bollate – MI, Italy
Tel. +39-02-35007-1
Fax +39-02-35007-588

BASF