
Informazioni tecniche

Additivi di bagnatura

Offset a foglio

Hydrofast® ARS 324

Applicazione	Hydrofast® ARS 324 è adatto a tutte le macchine da stampa offset a foglio e a tutti i sistemi di bagnatura.
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none">• Hydrofast® ARS 324 è un additivo universale adatto alla stampa con ridotto contenuto di alcol• Hydrofast® ARS 324 è adatto sia all'uso su lastre CtP, per cui è stato specificamente formulato, che convenzionali.
Isopropanolo	4-8 %
Acqua	Contenuto di bicarbonati <250 mg/l
Dosaggio	3 - 4% Preparando la soluzione di bagnatura aggiungere dapprima l'additivo all'acqua e, quindi, l'alcol, per evitare eventuali fenomeni di incompatibilità.
pH	4.8 – 5.3 a seconda della qualità dell'acqua e del dosaggio
Densità	1.03 (±0.02) kg/l
Proprietà	<ul style="list-style-type: none">• Riduce i residui di sali di calcio sui rulli inchiostrotori• I tensioattivi contenuti permettono rapide ripartenze rendendo inutile la gommatura delle lastre.• Gli additivi contenuti permettono un rapido raggiungimento dell'equilibrio acqua/inchiostro.
Packaging	VT13 010D 01J1 Hydrofast® ARS 324 25 kg VT13 010D 01NE Hydrofast® ARS 324 200 kg

27.09.04

Questa scheda tecnica ha lo scopo di informare e consigliare i nostri clienti. Tuttavia i dati e le informazioni contenuti in essa possono essere diversi dai risultati ottenibili praticamente in funzione dell'intervento di variabili al di fuori del nostro controllo. Per questo motivo le informazioni contenute in questa scheda non possono dare origine a reclami legali.

I nomi dei prodotti contrassegnati con ® sono marchi registrati BASF Drucksysteme GmbH.

BASF Vernici e Inchiostri Spa
Via Milano 264
I-20021 Bollate – MI, Italy
Tel. +39-02-35007-1
Fax +39-02-35007-588

BASF